

Książka Przedmiarów

1. Roboty rozbiórkowe

1	<i>KNNR 6 0806-070-040</i> <i>Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej</i>	245,20 m
	1. 122,60*2	245,20

2. Roboty ziemne

2	<i>KNNR 1 0202-07020-060</i> <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II</i>	106,66 m ³
	1. 122,60*5,80*0,15	106,66
3	<i>KNNR 1 0208-02020-060</i> <i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV</i>	106,66 m ³
	1. 106,66	106,66

3. Krawężniki, chodnik

4	<i>KNNR 6 0403-040-040</i> <i>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej</i>	253,20 m
	1. 126,60*2	253,20
5	<i>KNNR 6 0404-020-040</i> <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	245,20 m
	1. 122,60*2	245,20
6	<i>KNNR 6 0502-030-050</i> <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	367,80 m ²
	1. 122,60*1,50*2	367,80
7	<i>KNNR 6 0113-060-050</i> <i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - wjazdu do posesji</i>	41,55 m ²
	1. 17,10+12,50+11,95	41,55
8	<i>KNNR 6 0502-030-050</i> <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - wjazdy do posesji</i>	41,55 m ²
	1. 41,55	41,55
9	<i>KNNR 6 0404-050-040</i> <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową - na wjazdach do posesji</i>	18,50 m
	1. 18,50	18,50

4. Nawierzchnia jezdni

10	KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	704,95 m2
	1. 122.60*5.75	704,95
11	KNNR 6 0113-050-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	704,95 m2
	1. 704,95	704,95
12	KNNR 6 0308-01030-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	704,95 m2
	1. 704,95	704,95
13	KNNR 6 0309-02030-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	704,95 m2
	1. 704,95	704,95
5. Roboty kanalizacyjne		
14	KNNR 1 0210-030-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV	171,00 m3
	1. 57,00*2,00*1,50	171,00
15	KNNR 1 0214-010-060 Zasypanie wykopów sypkarkami. Grunt kat. I-II	145,35 m3
	1. 57,00*1,70*1,50	145,35
16	KNNR 4 1424-010-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem	1,00 szt
	1. 1	1,00
17	KNNR 4 1308-030-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk	57,00 m
	1. 57	57,00
18	KNNR 6 1305-010-060 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	5,00 m3
	1. 5	5,00