

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Justynów ul. Główna					
1	45222000-9	Chodnik ul. Głównej			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	207.0*1.0	m ²	207.000	
				RAZEM	207.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	269	m	269.000	
				RAZEM	269.000
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	269*0.20*0.30	m ³	16.140	
				RAZEM	16.140
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	269	m	269.000	
				RAZEM	269.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	207.0*1.50	m ²	310.500	
				RAZEM	310.500
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	38.76*1.5	m ²	58.140	
				RAZEM	58.140
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	38.76*1.5	m ²	58.140	
				RAZEM	58.140
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	247	m	247.000	
				RAZEM	247.000
2	45222000-9	JEZDNIA			
9	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.2	1005-06	289.2*6.0	m ²	1735.200	
				RAZEM	1735.200
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wyrównawcza) zużycie mieszanki 175kg/m ²	m ²		
d.2	0308-03	289.2*6.0	m ²	1735.200	
				RAZEM	1735.200
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-03	Krotność = 0.83 289.2*6.0	m ²	1735.200	
				RAZEM	1735.200
12	KNNR 6	2x Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	Krotność = 2 289.2*6.0	m ²	1735.200	
				RAZEM	1735.200