

ul. NOWOTKI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNR-W 2- d.1 01 0113-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 161,22+5,04 166.26	m m	 166.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.260</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
2 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4,46+4,62+4,91)/3*166,26 774.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 774.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>774.770</b>
3 KNNR 6 d.2 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.5 774.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 774.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>774.770</b>
<b>3</b>		<b>Regulacja studzienek</b>			
4 KNR 2-31 d.3 1406-03 analogia		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie  4.00	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5 KNR 2-31 d.4 1004-04		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (4,66-0,75)*166,26 650.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.080</b>
6 KNR 2-31 d.4 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  650.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.080</b>
7 KNR 2-31 d.4 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 650.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.080</b>
8 KNR 2-31 d.4 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm  650.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.080</b>