

UL. 2APOLSKIEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR-W 2- d.1 01 0114-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0285	ha ha	 0.029	
				RAZEM	0.029
2		Podbudowa			
2 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 285.00	m ² m ²	 285.000	
				RAZEM	285.000
3 KNNR 6 d.2 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.5 285.00	m ² m ²	 285.000	
				RAZEM	285.000
3		Regulacja studzienek			
4 KNR 2-31 d.3 1406-03 analogia		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Nawierzchnia			
5 KNNR 6 d.4 1005-06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 280.0	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
6 KNR 2-31 d.4 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 280.0	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
7 KNR 2-31 d.4 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 280.00	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
8 KNR 2-31 d.4 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 275.00	m ² m ²	 275.000	
				RAZEM	275.000
5		Pobocza			
9 KNNR 6 d.5 0113-05 analogia		Pobocza z kruszyw łamanych - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 275.0	m ² m ²	 275.000	
				RAZEM	275.000