
PRZEDMIARY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń
Przykościelny, Gmina Andrespol
ADRES INWESTYCJI: ulica: Wiśniowa; Odcinek między studniami: S035-S007
NAZWA INWESTORA: Gmina Andrespol
ADRES INWESTORA: ul. Rokicińska 126; 95-020 Andrespol

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Szymon Tarka

DATA OPRACOWANIA:

Listopad 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Obmiar		4
1 Kanał Główny		4
2 Przyłącza		6
Zestawienie robocizny		9
Zestawienie materiałów		9
Zestawienie sprzętu		10

Dane Ogólne:

Kosztorys stanowi część Dokumentacji przetargowej, jednak jest on tylko dokumentem wtórnym w stosunku do Projektu budowlanego, zawiera zestawienie przewidywanych podstawowych robót niezbędnych do wykonania zadania, mającym zobrazować skalę zamierzenia budowlanego i mającym ułatwić potencjalnym wykonawcom szacowanie kosztów realizacji inwestycji. W celu oszacowania całości inwestycji potencjalny wykonawca winien opierać się na dokumentacji i własnym doświadczeniu zdobytym przy wykonywaniu podobnych inwestycji.

Kody CPV:

Grupa 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Kategoria: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Grupa 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.

Kategoria: 452341-9: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Charakterystyka ogólna obiektu:

Kosztorys niniejszy obejmuje odcinki między studniami: S035-S036-S037-S038-S039-S007 z wpięciem kanalizacji w bosy koniec z fi 200 wyprowadzony na odległość 4 m ze studni S007 w ul. Głównej.

Długość projektowanego odcinka:

Odcinek główny: Kanały z rur PVC fi 200 dł. ok. 121 mb

Studnie: fi 1000: 4 szt.

i fi 1200: 1 szt.

Drogi:

W ramach zadania przewidziano odnowienie dróg i ich podbudowy w zakresie prowadzonych wykopów.

Obsypki wzdłuż nawierzchni bitumicznej obustronnie wys. 8 cm od strony jezdni z trójkątnym spadkiem do wys.terenu na szerokości 50 cm. po obu stronach jezdni

Roboty ziemne:

Wykopy:

Przewidziano pogłębienie wykopów na podsypkę piaskową pod kanałami rurowymi o gr. 15 cm.

Pod studniami przewidziano przegłębienie wykopu o 22cm na podbudowę.

Wzdłuż wykopów przewidziano wzmocnienie obustronne ścian wykopów.

Nie uwzględniono odwadniania gruntów w czasie prowadzonych prac, jednak w składanej ofercie potencjalny wykonawca winien uwzględnić możliwość wystąpienia ewentualnych niekorzystnych czynników utrudniających wykonanie robót, opierając się głównie na własnych doświadczeniach w tym zakresie.

Urobek:

Przewidziano wywóz urobku na odległość 10 km, potencjalny wykonawca winien zapewnić sobie miejsce utylizacji urobku we własnym zakresie i uwzględnić odległość wywozu i koszt utylizacji urobku w składanej ofercie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: KOSZTORYS INWESTORSKI					
Plik w formacie ATH					
1		Kanał Główny			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0113-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		$(9 + 14,2 + 21,5 + 9,9 + 12,7 + 8,6 + 7,2 + 12,6 + 15,5 + 14 - 4) / 1000 <PVC200 Sks007-Sks039-Sks035>$	km	0,12	
				RAZEM	0,12
1.2		Roboty ziemne - Kanalizacja sanitarna, Bedoń Przykościelny. ul. Wiśniowa, gm. Andrespol			
2 d.1.2	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II Ze względu na obustronne wzmocnienie wykopu szer. wykopu 100cm. Uwzględniono pogłębienie pod podkład piaskowy gr 15 cm.	m3		
		$(9 * (1,67 + 0,15) + 14,2 * 1,93 + 21,5 * 2,19 + 9,9 * 2,75 + 12,7 * 3,12 + 8,6 * 3,2 + 7,2 * 3,25 + 12,6 * 3,45 + 15,5 * 3,87 + 10 * 4,25) * 1 <PVC200 Sks035-Sks007>$	m3	354,60	
				RAZEM	354,60
3 d.1.2	KNR 2-01 0322-03	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2		
		$(9 * (1,67 + 0,15) + 14,2 * 1,93 + 21,5 * 2,19 + 9,9 * 2,75 + 12,7 * 3,12 + 8,6 * 3,2 + 7,2 * 3,25 + 12,6 * 3,45 + 15,5 * 3,87 + 10 * 4,25) * 2 <PVC200 Sks035-Sks007>$	m2	709,190	
				RAZEM	709,190
4 d.1.2	KNNR 1 0209-08	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II. Wykopy pod studnie, poszerzenie montażowe, pogłębienie na podbudowę:	m3		
		$0,5 * 1,5 * ((1,6 + 0,6 + 0,22) + (1,74 + 0,82) + 3,52 + 3,68) <Studnie 1000: Sks: 0,35; 0,36; 037; 038:>$	m3	9,14	
		$0,8 * 1,8 * ((3,96 + 0,6 + 0,22)) <Studnia 1200: 039>$	m3	6,88	
				RAZEM	16,02
5 d.1.2	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3		
		<wywóz nadmiaru urobku> poz.2 - poz.7	m3	99,01	
				RAZEM	99,01
6 d.1.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m3		
		poz.5	m3	99,01	
				RAZEM	99,01
7 d.1.2	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m3		
		<po ułożeniu rur i uzupełnień piaskiem, z uwzględnieniem zasypek wokół studni> poz.2	m3	354,60	
		-poz.11 * 3,14 * 0,1 * 0,1	m3	-3,81	
		-poz.8 * 0,15	m3	-18,18	
		-poz.9 * 0,1	m3	-19,39	
		-poz.10 * 0,1	m3	-12,12	
		$-0,5 * 0,5 * 3,14 * ((1,6 + 0,6) + 2,34 + 3,52 + 3,68) <studnie fi1000>$	m3	-9,22	
		$-0,6 * 0,6 * 3,14 * ((3,96 + 0,6)) <studnie fi1200>$	m3	-5,15	
		-poz.24 * 0,2	m3	-31,14	
				RAZEM	255,59
1.3		Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna; Bedoń Przykościelny. ul. Wiśniowa gm. Andrespol			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1.3	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 15 cm	m2		
		$(9 + 14,2 + 21,5 + 9,9 + 12,7 + 8,6 + 7,2 + 12,6 + 15,5 + 14 - 4) * 1 <PVC200>$	m2	121,20	
				RAZEM	121,20
9 d.1.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Uzupełnienie na wysokość rur	m2		
		uzupełnienie koło rur na wys. rur 20cm $(9 + 14,2 + 21,5 + 9,9 + 12,7 + 8,6 + 7,2 + 12,6 + 15,5 + 14 - 4) * (1 - 0,2) * 2 <PVC200>$	m2	193,92	
				RAZEM	193,92
10 d.1.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Nadsypka nad rury gr. 10cm	m2		
		$(9 + 14,2 + 21,5 + 9,9 + 12,7 + 8,6 + 7,2 + 12,6 + 15,5 + 14 - 4) * 1 <PVC200>$	m2	121,20	
				RAZEM	121,20
11 d.1.3	KNR 2-28 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm	m		
		$(9 + 14,2 + 21,5 + 9,9 + 12,7 + 8,6 + 7,2 + 12,6 + 15,5 + 14 - 4) <PVC200>$	m	121,20	
				RAZEM	121,20
12 d.1.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3		
		$((1,3 * 1,3 * 4 * 0,12) + (1,5 * 1,5 * 0,12 * 1)) <podkłady pod studnie>$	m3	1,08	
				RAZEM	1,08
13 d.1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3		
		$((1,3 * 1,3 * 4 * 0,1) + (1,5 * 1,5 * 0,1 * 1)) <podkłady pod studnie>$	m3	0,90	
				RAZEM	0,90
14 d.1.3	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 2m	stud.		
		<Sks035> 1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1.3	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 2,5m	stud.		
		<Sks036> 1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1.3	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3,5m	stud.		
		<Sks:037; 038> 2	stud.	2,00	
				RAZEM	2,00
17 d.1.3	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 4,5m	stud.		
		<Sks:039> 1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1.3	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1.3	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		poz.18	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.3	KNR-W 2-18 0903-01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1.3	KNR-W 2-18 0903-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		poz.20	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
22 d.1.3	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m		
		poz.11	m	121,20	
				RAZEM	121,20
1.4		Demontaż i odtworzenie nawierzchni			
23 d.1.4	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		56,6 + 54,6 * 2	m	165,80	
				RAZEM	165,80
24 d.1.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		(56,6 + 54,6) * 1,4	m2	155,68	
				RAZEM	155,68
25 d.1.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,5	m2		
		poz.24	m2	155,68	
				RAZEM	155,68
26 d.1.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	600,18	
				RAZEM	600,18
27 d.1.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		poz.25	m2	155,68	
				RAZEM	155,68
28 d.1.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		127 * 3,5	m2	444,50	
				RAZEM	444,50
29 d.1.4	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, Obsypki wzdłuż nawierzchni bitumicznej obustronnie. Przyjęto: Wys. 8 cm od strony jezdni z trójkątnym spadkiem do wys. terenu na szerokości 50 cm. po obu stronach jezdni	m3		
		127 * 0,5 * 2 * 0,5 * 0,08	m3	5,08	
				RAZEM	5,08
2		Przyłącza			
2.1		Roboty przygotowawcze			
30 d.2.1	KNR-W 2-01 0113-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		(5 + 5,5 + 4,5 + 2,5 + 3,5 + 5,5 + 2,5 + 4 + 3 + 3,5 + 3 + 4) / 1000 <Przyłącza: PVC 160>	km	0,05	
				RAZEM	0,05
2.2		Roboty ziemne - Kanalizacja sanitarna, Bedoń Przykościelny. ul. Wiśniowa, gm. Andrespol			
31 d.2.2	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II Ze względu na obustronne wzmocnienie wykopu szer. wykopu 100cm. Uwzględniono pogłębienie pod podkład piaskowy gr 15 cm.	m3		
		(5 * 4,11 + 5,5 * 3,63 + 4,5 * 3,27 + 2,5 * 3,23 + 3,5 * 3,17 + 5,5 * 3,07 + 2,5 * 3,07 + 4 * 2,42 + 3 * 1,97 + 3,5 * 1,89 + 3 * 1,89 + 4 * 1,75) * 1 <Przyłącza PVC 160>	m3	133,84	
				RAZEM	133,84

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2.2	KNR 2-01 0322-03	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2		
		(5 * 4,11 + 5,5 * 3,63 + 4,5 * 3,27 + 2,5 * 3,23 + 3,5 * 3,17 + 5,5 * 3,07 + 2,5 * 3,07 + 4 * 2,42 + 3 * 1,97 + 3,5 * 1,89 + 3 * 1,89 + 4 * 1,75) * 2 <Przyłącza PVC 160>	m2	267,670	
				RAZEM	267,670
33 d.2.2	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.<wywóz nadmiaru urobku> poz.31 - poz.35	m3		
			m3	27,77	
				RAZEM	27,77
34 d.2.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m3		
		poz.33	m3	27,77	
				RAZEM	27,77
35 d.2.2	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m3		
		<po ułożeniu rur i uzupełnień piaskiem> poz.31	m3	133,84	
		-poz.39 * 3,14 * 0,08 * 0,08	m3	-0,93	
		-poz.36 * 0,15	m3	-6,98	
		-poz.37 * 0,1	m3	-6,25	
		-poz.38 * 0,1	m3	-4,65	
		-poz.48 * 0,2	m3	-8,96	
				RAZEM	106,07
2.3		Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna; Bedoń Przykościelny. ul. Wiśniowa gm. Andrespol			
36 d.2.3	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2		
		(5 + 5,5 + 4,5 + 2,5 + 3,5 + 5,5 + 2,5 + 4 + 3 + 3,5 + 3 + 4) * 1 <Przyłącza: PVC 160>	m2	46,50	
				RAZEM	46,50
37 d.2.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Uzupełnienie na wysokość rur	m2		
		uzupełnienie koło rur na wys. rur 16cm (5 + 5,5 + 4,5 + 2,5 + 3,5 + 5,5 + 2,5 + 4 + 3 + 3,5 + 3 + 4) * (1 - 0,16) * 1,6 <Przyłącza: PVC 160>	m2	62,50	
				RAZEM	62,50
38 d.2.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Nadsypka nad rury gr. 10cm	m2		
		(5 + 5,5 + 4,5 + 2,5 + 3,5 + 5,5 + 2,5 + 4 + 3 + 3,5 + 3 + 4) * 1 <Przyłącza: PVC 160>	m2	46,50	
				RAZEM	46,50
39 d.2.3	KNR 2-28 0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 160 mm	m		
		(5 + 5,5 + 4,5 + 2,5 + 3,5 + 5,5 + 2,5 + 4 + 3 + 3,5 + 3 + 4) <Przyłącza: PVC 160>	m	46,50	
				RAZEM	46,50
40 d.2.3	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
41 d.2.3	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		poz.40	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2.3	KNR-W 2-18 0903-01	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
43 d.2.3	KNR-W 2-18 0903-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		poz.42	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.2.3	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m		
		poz.39	m	46,50	
				RAZEM	46,50
45 d.2.3	wycena indywidualna	Trójniki DN 200/160/ 45 stopni	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
46 d.2.3	wycena indywidualna	korki kanalizacyjne (zaśleпки DN 160)	szt		
		12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
2.4		Demontaż i odtworzenie nawierzchni			
47 d.2.4	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		32 * 2	m	64,00	
				RAZEM	64,00
48 d.2.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		32 * 1,4	m2	44,80	
				RAZEM	44,80
49 d.2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,5	m2		
		poz.48	m2	44,80	
				RAZEM	44,80
50 d.2.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.51	m2	44,80	
				RAZEM	44,80
51 d.2.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		poz.49	m2	44,80	
				RAZEM	44,80

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 359,25		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	olej napędowy	kg	11,61	0,00	11,61		
2	asfalt drogowy D200	kg	328,94	0,00	328,94		
3	pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	0,00	0,00	0,00		
4	drut stalowy okrągły miękki śr.5mm	kg	24,00	0,00	24,00		
5	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	9,77	0,00	9,77		
6	klamry ciesielskie	kg	116,25	0,00	116,25		
7	miał kamienny	t	1,40	0,00	1,40		
8	tluczeń kamienny niesortowany	t	85,00	0,00	85,00		
9	piasek do zapraw	m3	1,17	0,00	1,17		
10	pospółka - kruszywo nienormowane	m3	82,43	0,00	82,43		
11	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta	t	20,05	0,00	20,05		
12	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta	t	79,12	0,00	79,12		
13	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji	kg	21,46	0,00	21,46		
14	roztwór asfaltowy	kg	39,46	0,00	39,46		
15	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	m3	1,48	0,00	1,48		
16	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	m3	3,78	0,00	3,78		
17	zaprawa cementowa M 7	m3	0,30	0,00	0,30		
18	koryto drewniane	szt.	0,06	0,00	0,06		
19	deski iglaste obrzynane nasyczone 28-45 mm kl.III	m3	0,00	0,00	0,00		
20	bale iglaste nasyczone 50-63mm kl.III	m3	0,98	0,00	0,98		
21	drewno na stemple iglaste nasyczone	m3	0,98	0,00	0,98		
22	krawędziaki iglaste nasyczone kl.II 16x16cm	m3	0,26	0,00	0,26		
23	woda	m3	5,52	0,00	5,52		
24	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane śr. 16-18cm	m3	0,03	0,00	0,03		
25	drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	m3	0,00	0,00	0,00		
26	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,02	0,00	0,02		
27	rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm	m	1,34	0,00	1,34		
28	kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm	szt.	18,00	0,00	18,00		
29	kręgi betonowe wys.500 mm fi 1200	szt.	7,00	0,00	7,00		
30	pierścienie odciążające żelbetowe	szt.	4,00	0,00	4,00		
31	pierścienie odciążające żelbetowe studnie fi 1200	szt.	1,00	0,00	1,00		
32	pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm	szt.	4,00	0,00	4,00		
33	pokrywy nastudzienne żelbetowe fi 1200	szt.	1,00	0,00	1,00		
34	rury PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. nom. 200 mm	m	126,05	0,00	126,05		
35	właz kanałowy typu ciężkiego	szt.	5,00	0,00	5,00		
36	stopnie włazowe żeliwne	szt.	46,00	0,00	46,00		
37	konstrukcja podwieszzeń l=4,0m	kpl.	0,20	0,00	0,20		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
38	śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm	kg	14,56	0,00	14,56		
39	uszczelki gumowe płaskie	szt.	0,84	0,00	0,84		
40	wkładki z tworzywa sztucznego z dennicą	szt.	4,00	0,00	4,00		
41	materiały pomocnicze	zł		0,00	800,23		
42	wkładki z tworzywa sztucznego z dennicą dla fi 1200	szt.	1,00	0,00	1,00		
43	rury PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. nom. 160 mm	m	48,36	0,00	48,36		
44	żwir do nawierzchni drogowych	m3	6,20	0,00	6,20		
RAZEM							

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	koparka 0.40 m3	m-g	8,37		
2	koparka 0.60 m3	m-g	12,11		
3	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	8,14		
4	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1,00		
5	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	17,81		
6	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	7,18		
7	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	25,32		
8	żuraw samochodowy	m-g	25,57		
9	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	1,54		
10	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	7,74		
11	samochód skrzyniowy	m-g	15,73		
12	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1,28		
13	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	1,54		
14	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	57,43		
15	skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	7,74		
16	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	7,18		
17	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	19,99		
RAZEM					

Słownie: