

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Justynów ul.Moniuszki; CPV: 45200000-9</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wykonanie nawierzchni. CPV: 45233200-1</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
2 d.1.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		36	szt.	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
3 d.1.1	KNR 2-01 0234-07	Mechaniczne plantowanie terenu	m2		
		432 * 3,4	m2	1 468,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 468,800</b>
4 d.1.1	KNR 2-31 1004-07	Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. Krotność = 2	m2		
		432 * 3,4	m2	1 468,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 468,800</b>
5 d.1.1	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,5	m2		
		432 * 3,4	m2	1 468,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 468,800</b>
6 d.1.1	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		poz.5	m2	1 468,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 468,800</b>
7 d.1.1	KNNR 11 0501-05	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. Obsypki wzdłuż nawierzchni bitumicznej obustronnie. Przyjęto: Wys. 6 cm od strony jezdni z trójkątnym spadkiem do wys. terenu na szerokości 50 cm. po obu stronach jezdni	m3		
		432 * 0,5 * 0,06 * 2	m3	25,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,920</b>