

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Andrespol ul.Borowa; CPV: 45200000-9			
1.1		Wykonanie nawierzchni. CPV: 45233200-1			
1 d.1.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6 + 4	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.1	KNR 2-31 1004-07	Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. Krotność = 2	m2		
		276 * 2,5	m2	690,000	
				RAZEM	690,000
4 d.1.1	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,5	m2		
		276 * 2,5	m2	690,000	
				RAZEM	690,000
5 d.1.1	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		poz.4	m2	690,000	
				RAZEM	690,000
6 d.1.1	KNNR 11 0501-05	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. Obsypki wzdłuż nawierzchni bitumicznej obustronnie. Przyjęto: Wys. 6 cm od strony jezdni z trójkątnym spadkiem do wys. terenu na szerokości 50 cm. po obu stronach jezdni	m3		
		276 * 0,5 * 0,06 * 2	m3	16,560	
				RAZEM	16,560