

Łódź 2020-10-09

Inwestor:
Gmina Andrespol
95-063 Andrespol

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Roboty uzupełniające
Adres budowy: Gmina Andrespol,
Obiekt:
Rodzaj robót: Drogowe
Data oprac.: 2020-10-09
Podstawa opracowania: KNNR 6

Sporządził:
Krzysztof Piasecki
31/87/WŁ
Żurawia 10 m 59
91-463 Łódź

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. Budowa zjazdu do posesji				
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60806-020-040	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz złąwą krotność= 1,00	m	6,00
1. 6				6,00
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60806-070-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	4,50
1. 4,50				4,50
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60805-070-050	Rozebranie chodników z kostki betonowej 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	11,00
1. 11,00				11,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60801-010-050	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	11,00
1. 11,00				11,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-01010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, z wywozem gruntu poza teren budowy krotność= 1,00	m2	11,00
1. 11,00				11,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-020-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	4,50
1. 4,50				4,50
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem law betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	6,00
1. 6,00				6,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	11,00

1	2	3	4	5
	1. 11,00			11,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	11,00
	1. 11,00			11,00

2. Wykonanie utwardzonego pobocza

1	2	3	4	5
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	20,00
	1. 20,00			20,00
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	20,00
	1. 20,00			20,00
12	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	20,00
	1. 20,00			20,00
13	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	20,00
	1. 20,00			20,00

Kosztorys ofertowy

1	Budowa zjazdu do posesji				
1	<i>KNNR 6 0806-020-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz zlawą</i>	krotność 1,00	obmiar 6,00 m	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	6				6,00
2	<i>KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej</i>	krotność 1,00	obmiar 4,50 m	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	4,50				4,50
3	<i>KNNR 6 0805-070-050 Rozebranie chodników z kostki betonowej 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej</i>	krotność 1,00	obmiar 11,00 m ²	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	11,00				11,00
4	<i>KNNR 6 0801-010-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm</i>	krotność 1,00	obmiar 11,00 m ²	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	11,00				11,00
5	<i>KNNR 6 0101-01010-050 Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, z wywozem gruntu poza teren budowy</i>	krotność 1,00	obmiar 11,00 m ²	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	11,00				11,00
6	<i>KNNR 6 0404-020-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej</i>	krotność 1,00	obmiar 4,50 m	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	4,50				4,50
7	<i>KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej</i>	krotność 1,00	obmiar 6,00 m	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	6,00				6,00

8	<i>KNNR 6 0113-060-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	krotność 1,00	obmiar 11,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	11,00				11,00
9	<i>KNNR 6 0502-030-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	krotność 1,00	obmiar 11,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	11,00				11,00
2	Wykonanie utwardzonego pobocza				
10	<i>KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej</i>	krotność 1,00	obmiar 20,00 m	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	20,00				20,00
11	<i>KNNR 6 0404-050-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową</i>	krotność 1,00	obmiar 20,00 m	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	20,00				20,00
12	<i>KNNR 6 0113-050-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i>	krotność 1,00	obmiar 20,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	20,00				20,00
13	<i>KNNR 6 0502-020-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	krotność 1,00	obmiar 20,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	20,00				20,00